

Linia Metal Modern osprzętu elektroinstalacyjnego łączy nowoczesne technologie oraz unikalne wzornictwo. Fronty wykonane z metalu są gwarancją jakości i solidności.



| | |
|----------------------|------------------|
| MODUŁ+METALOWY FRONT | |
| KOLOR | MIEDŹ SZLIFOWANA |
| KOD | M-G1S.2M-B-DD |
| EAN | 5903754568893 |



Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko z przesłonami torów prądowych 16A 250V

| | |
|--|--|
| Seria | METAL MODERN |
| Model: | gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko |
| Typ produktu | komplet(2x moduł + metalowy front) |
| Napięcie znamionowe: | 250 V |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Zakres częstotliwości | 50-60Hz |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe |
| Sposób mocowania | wkręty, rozstaw otworów: 120.6mm |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Liczba modułów | 2 |
| Materiał: | moduł-tworzywo sztuczne,front-stal nierdzewna |
| Klasa ETIM | EC000125 gniazdo |
| Wysokość produktu | 91mm |
| Szerokość produktu | 150mm |
| Głębokość produktu | 40mm |
| Głębokość wbudowania | 32mm |
| Puszka instalacyjna (zalecana)* | PLM-130X70X47 (wymiary 130mm x 70mm x 47mm) |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Podświetlenie | brak |
| Nadruk/Piktogram | brak |
| Kłapka uchylna | brak |
| Przesłony torów prądowych (system Child protect) | tak |
| Zasilanie specjalne | bez specjalnego zasilania |
| Jednostka | 1 sztuka |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 sztuk |
| Typ opakowania jednostkowego | blister |
| Wymiary opakowania jednostkowego | - |
| Waga jednostkowa | - |
| Typ opakowania zbiorczego | karton |
| Wymiary opakowania zbiorczego | - |

* Do prawidłowego montażu, wymagana puszka instalacyjna w wersji angielskiej PLM-130X70X47 lub PLM-130X70X35.

Właściwości:

- Gniazda CEE 7/3 z symetrycznymi złączami AC.
- Zaciski uziemiające Schuko umieszczone w taki sposób, aby zapewnić połączenie uziemienia przed nawiązaniem kontaktu pod napięciem.
- Akceptuje wtyczki CEE 7/4, 7/7 i 7/17 oraz wtyczki Europlug.
- Elegancki fazowany front, grubość 8mm.

Przeznaczenie: tylko do użytku domowego
Zgodność z normami bezpieczeństwa: IEC 60884-1