

Oferty i zapytania dotyczące poniższego asortymentu prosimy składać na adres:
zaopatrzenie@govena.com

Obwody drukowane

Rodzaj laminatu – FR 4
Grubość laminatu – 1,60mm
Finalna grubość miedzi – 35um
Ilość warstw – 2
Warstwa opisu – góra, dół
Kolor warstwy opisu – biały
Warstwa soldermaski – góra, dół
Kolor soldermaski – zielony
Wymiar całkowity - 206mmx279mm

Triaki BTA

Prąd – 12A
Napięcie – 600V
Prąd bramki – SW
Typ obudowy – TO-220

Thermistor NTC

rezystancja 2,5R
montaż THT
prąd max 5,5A

Warystor metalowo – tlenkowy z zabezpieczeniem termicznym

montaż THT
napięcie pracy max 300V AC, 385V DC
napięcie 470V
prąd max 6kA
wymiary korpusu 14mm
raster wyprowadzeń 7,5mm
energia 125J
ilość wyprowadzeń 2

Warystor metalowo – tlenkowy z zabezpieczeniem termicznym

montaż THT
napięcie pracy max 300V AC, 385V DC
napięcie 470V
prąd max 10kA
wymiary korpusu 20mm
raster wyprowadzeń 7,5mm
energia 250J
ilość wyprowadzeń 2

Warystor metalowo – tlenkowy z zabezpieczeniem termicznym

montaż THT
napięcie pracy max 320V AC, 420V DC
napięcie 510V
prąd max 6kA
wymiary korpusu 14mm
raster wyprowadzeń 7,5mm
energia 136J
ilość wyprowadzeń 2

Bezpiecznik zwłoczny, topikowy, miniaturowy

prąd znamionowy 5A
napięcie znamionowe 250V AC
rozmiar 8,4x4x7,7mm

spadek napięcia max 73mV
rezystancja 10mR

Bezpiecznik zwłoczny, topikowy, miniaturowy

prąd znamionowy 4A
napięcie znamionowe 250V AC
rozmiar 8,4x4x7,7mm
spadek napięcia max 73mV
rezystancja 14mR

Bezpiecznik zwłoczny, topikowy, ceramiczny, miniaturowy

prąd znamionowy 2A
napięcie znamionowe 250V AC
rozmiar 5x20mm
spadek napięcia max 190mV
środek gaszący

Kondensator polipropylenowy X1

pojemność 220nF
napięcie pracy max 480V AC, 1000V DC, tolerancja +/-20%
montaż THT
raster wyprowadzeń 22,5mm
wymiary korpusu 26x11x21,5mm

Thermistor NTC

rezystancja 10R
montaż THT
prąd max 5A

Rezystor

rezystor o rezystancji 47K
tolerancja 5%
rozmiar 0805

Kondensator

kondensator o pojemności 10N
tolerancja 10%
napięcie 50V
rozmiar 1206
materiał X7R

Rezystor

rezystor o rezystancji 0R
tolerancja 5%
rozmiar 1206

Rezystor

rezystor o rezystancji 150K
tolerancja 5%
rozmiar 1206